

















נספח ג' - תקנה 314 (ב) עומס על סרני הרכב












עומס (ק"ג)	מספר סרנים		
7,500		סרן קדמי להיגוי ברכב מנועי	.1
11,500		סרן בודד מניע	.2
10,000		סרן בודד לא מניע	.3
18,000		צמד סרנים	.4
19,000		צמד סרנים ברכב מנועי עם מיתלה אוויר	.5
20,000		צמד סרנים בגרור או בנתמך כשהמרחק בין הסרנים 1.8 מטרים או יותר	.6
24,000		שלישיית סרנים בנתמך	.7

משקל כולל מותר

תקנה 314(א)(2) - רכב מורכב





משקל כוללי (ק"ג)	סוג הרכב	
28,000		א. תומך בעל 2 סרנים שמצורף אליו נתמך בעל סרן אחד
36,000		ב. תומך בעל 2 סרנים שמצורף אליו נתמך בעל 2 סרנים
38,000		ג. תומך בעל 2 סרנים, שבסרן המניע מתלה אוויר, שמצורף אליו נתמך בעל 2 סרנים, שהמרחק בין הסרנים עולה על 1.80 מ'
42,000		ד. תומך בעל 2 סרנים שמצורף אליו נתמך בעל 3 סרנים
43,000		ה. תומך בעל 2 סרנים שמצורף אליו נתמך בעל 3 סרנים עם מתלה אוויר המיועד להובלת מכולה ימית במידות 40 רגל
42,000		ו. תומך בעל 3 סרנים שמצורף אליו נתמך בעל 2 סרנים
43,000		ז. תומך בעל 3 סרנים עם מתלה אוויר שמצורף אליו נתמך בעל 2 סרנים
48,000		ח. תומך בעל 3 סרנים שמצורף אליו נתמך בעל 3 סרנים
50,000		ט. תומך בעל 3 סרנים עם מתלה אוויר שמצורף אליו נתמך בעל 3 סרנים
55,000		י. תומך בעל 4 סרנים, עם מנוף לטעינה עצמית מאחורי תא הנהג, שמצורף אליו נתמך בעל 3 סרנים, ובלבד שאורך הרכב המורכב לא יעלה על 17.50 מטרים ואורך הנתמך לא יעלה על 12.50 מטרים, ושהמרחק מפין הגרירה לקצהו האחורי של הנתמך לא יעלה על 10.90 מטרים וקיים סרן היגוי בשלישיית הסרנים שבנתמך

משקל כולל מותר

תקנה 314(א)(3) - רכב מחובר			
משקל כוללי (ק"ג)	סוג הרכב		
36,000		רכב מנועי בעל 2 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 2 סרנים	א.
37,000		רכב מנועי בעל 2 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 2 סרנים עם מתלה אוויר	ב.
43,000		רכב מנועי בעל 2 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 3 סרנים	ג.
43,000		רכב מנועי בעל 3 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 2 סרנים	ד.
45,000		רכב מנועי בעל 3 סרנים עם מתלה אוויר שמצורף אליו גרור בעל 2 סרנים עם מתלה אוויר	ה.
50,000		רכב מנועי בעל 3 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 3 סרנים	ו.
53,000		רכב מנועי בעל 3 סרנים עם מתלה אוויר שמצורף אליו גרור בעל 3 סרנים עם מתלה אוויר	ז.
50,000		רכב מנועי בעל 4 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 2 סרנים	ח.
51,000		רכב מנועי בעל 4 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 2 סרנים עם מתלה אוויר	ט.
57,000		רכב מנועי בעל 4 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 3 סרנים	י.
59,000		רכב מנועי בעל 4 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 3 סרנים עם מתלה אוויר	יא.

משקל כולל מותר

תקנה 314(א)(4) - גרור

משקל כללי (ק"ג)	סוג הרכב		
18,000		בעל 2 סרנים	א.
19,000		בעל 2 סרנים עם מתלה אוויר	ב.
25,000		בעל 3 סרנים	ג.
27,000		בעל 3 סרנים עם מתלה אוויר	ד.

טבלה 31 - משקל כולל מותר לגרור